

Tracto SHACMAN Z3 6x4



Foto referencial

Especificaciones principales

Modelo	SX4255C1M56B4540	
Ejes	6×4	
Peso del camión (kg)	≤8500kg	
GVW (kg)	≤49000kg	
Dimensiones exteriores (L×A×H)	6900 x 2550 x 3950	
Distancia ejes (mm)	4450+1350	
Velocidad Max (km/h)	89	
Pendiente Max. (%)	30%	
Motor	Marca	Cummins
	Modelo	M13E5 560
	Norma de emisión	Euro V
	Potencia	560HP
	Velocidad nominal (r/min)	1800rpm
	Torque Máximo	2500N.m / 1100-1300rpm
	Cilindrada (L)	12.5L
Transmisión	Marca	Eaton
	Modelo	EHDM-26N112C-R+VR115CT (Automática)
Eje frontal		HDZ 7.3 ton



Ejes traseros	HDZ 13 ton x2 ratio 3.7
Bastidor (mm)	(970-850)×270(8)
Suspensión	Frontal de ballestas y trasero full ECAS (Neumática)
Tanque de combustible	700L + 300L de aluminio
Rims y Llantas	315/80R22.5 Rims y protectors de aluminio
Frenos	Freno de circulación : Circuito dual de aire comprimido
	Frenos de estacionamiento: Descarga de aire con control por muelle
	Freno auxiliar: Freno de escape del motor
Cabina	<p>Cabina larga con techo alto extendido y deflector superior fijo + deflector lateral ajustable</p> <p>Asiento principal y del pasajero con airbag</p> <p>Alarma de bloqueo del cinturón de seguridad</p> <p>Airebags traseros fijos delanteros</p> <p>Suspension</p> <p>Cortinillas de la ventanilla del conductor (cortinas izquierda/derecha+cortinillas de la ventanilla trasera)</p> <p>Faros LED, automáticos y luces de circulación diurna</p> <p>Volante multifuncional (con control de crucero)</p> <p>Espejos retrovisores calefactados con ajuste eléctrico integrado</p> <p>Aire acondicionado automático</p> <p>Elevallunas eléctricos</p> <p>Instrumento de combinación con pantalla LCD</p> <p>Cerradura central (2 llaves centrales + 2 llaves mecánicas)</p> <p>Fuente de alimentación del inversor de 1200 W</p> <p>Parachoques de plástico</p> <p>Cama pequeña para dormir</p> <p>Cierre de ventanillas a distancia/elevación de ventanillas de un solo toque</p> <p>Cierre central de puertas a distancia</p> <p>Limpiacristales automático</p> <p>Nevera para vehículos</p> <p>Distribuidor de agua para vehículos (sin función de refrigeración)</p> <p>Sistema de altavoces</p> <p>Aire acondicionado de modo dual (aire acondicionado automático + aire acondicionado de estacionamiento)</p> <p>Vista panorámica con cámara de 360°</p> <p>Sistema de control central inteligente de 10 pulgadas</p> <p>Monitorización de ángulo muerto</p> <p>Arranque de un toque</p> <p>La cabina no es reversible y el portón trasero es reversible manualmente</p> <p>El capó delantero incorpora el logotipo de SAGMOTO palabra y etiqueta plateada</p>
Otros	<p>Guardabarros con antisalpicaduras</p> <p>Sombrilla</p>



Iluminación de ayuda al giro
Alarma inmovilizadora de combustible
Rejilla de admisión de aire C5
Guardabarros integral de tres etapas con antisalpicaduras
Filtro de aire de flujo directo
Batería sin mantenimiento de 220 Ah
ABS
Cilindro de almacenamiento de aleación de aluminio/
Quinta rueda Jost 50 plano
Plataforma de mando de aleación de aluminio
Protección inferior delantera
Estacionamiento electrónico
Cable de remolque ABS
Monitorización de la presión de los neumáticos
Freno de disco completo
Luz de trabajo trasera del remolque
Sensor de combustible con calefacción eléctrica
Bloqueo del diferencial entre ruedas
Extintor de incendios de 2 kg
Cuña de estacionamiento
Brazo autoalineador
Alarma Wear





